

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento fino a / <i>Insulation levels up to</i>	24/50/125 kV	
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione primaria nominale / <i>Rated primary voltage</i>	24000:√3 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100:√3-100:3 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,9 / 8 h	
- Prestazione / <i>Burden</i>	10 - 150 VA	
- Classe di misura/ protezione / <i>Measure/protection class</i>	0,2 - 0,5 - 1 - 3 / 3P - 6P	
- Peso indicativo/ <i>Weight</i>	33 kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP65 -	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-5 ÷ +40 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-10 ÷ +50 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento in silicone / *Silicone insulated*
- Esenti da scariche parziali / *Partial Discharger free*
- Funzionamento all'esterno / *For outdoor use*
- Altre esecuzioni a richiesta / *on request other executions*

Dimensioni in mm / Dimensions mm

